

Rollmaterialverzeichnis Bergbahn Lauterbrunnen Mürren BLM

Serie	Nr.	Inbetrieb- setzung (Umbau)	Trieb- motor P/ kW	Plätze		Gewicht			Achsstand		Länge ü.P. m	max. Höhe m	Breite m	V max km/h	Erbauer	Bemerkungen
				Stehpl.	Sitzpl.	Adh t	Leer t	Lade t	Total m	Dg m						
BDe 2/4	11	1913(38)	100	40	40	17.50	-	-	9.85	1.55	14.20	3.83	2.70	25.00	SIG/MFO	kSwT, 1gP, 1oP
BDe 4/4	21	1967 (1997/98)	208	44	56	24.30	-	-	13.46	2.10	17.00	3.70	2.68	30.00	SIG/BBC/SAAS	kSwT, Vst, Einbau GepäcktoRe beidseitig, *
	22	1967 (1997/98)	208	44	56	24.30	-	-	13.46	2.10	17.00	3.70	2.68	30.00	SIG/BBC/SAAS	kSwT, Vst, Einbau GepäcktoR einseitig, *
	23	1967 (1997/98)	208	44	56	24.30	-	-	13.46	2.10	17.00	3.70	2.68	30.00	SIG/BBC/SAAS	kSwT, Vst, Einbau GepäcktoR einseitig, *
BDe 4/4	31	1966(2010)	4x92	92	52	32.00	-	-	13.77	2.00	18.07	3.70	2.68	30.00	BBC / MFO	* Zusätzlich: -Federspeicher-Bremse Tr 2, -Magnet-Schienenbremse, -Automatische Auslösung bei Geschwindigkeitsüberschreitung (ü), -Bremskraft durch Druckluft erzeugt (FL) IBS Ende 2010
Lklp	13"	1996/97	-	-	-	-	3.50	6.00	4.40	-	6.70	2.03	2.50	30.00	BLM	1oP, Niederflur-Vorstellwagen
Lklp	14"	1996/97	-	-	-	-	3.50	6.00	4.40	-	6.70	2.03	2.50	30.00	BLM	1oP, Niederflur-Vorstellwagen
Lklp	15"	1996/97	-	-	-	-	3.50	6.00	4.40	-	6.70	2.03	2.50	30.00	BLM	1oP, Niederflur-Vorstellwagen
Lklp	16"	1996/97	-	-	-	-	3.50	6.00	4.40	-	6.70	2.03	2.50	30.00	BLM	1oP, Niederflur-Vorstellwagen
X rot m	25	1956	-	-	-	-	5.00	-	2.80	-	6.10	2.95	1.80	25.00	Peter/Ford	2 Schleuderräder: 300n/min, 1100mm Ø Verbrennungsmotor: Be 125kW Zylinder: 8 Pflug/Trichter: Breite: max. 3.20m min. 2.30m Höhe: ü.S.: min. 5cm max. 1.20m Aufbau drehbar: 180 ° Stationierung: Winteregg
X	27	1994	-	-	-	-	5.00	-	2.00	-	4.11	1.77	2.60	25.00	Zaugg, Eggiwil	Pflug: Breite: max. 3.75m min. 2.60m Höhe: ü.S. 6cm max. 1.25m Stationierung: Mürren
	LM95	2016	-	-	-	-	1.50	-	2.00	-	2.68	3.70	1.78	18.00	Sutter, Lungern	Leiterrollwagen (Fahrstellnummer 137)